

VOLETS

DIRECT USINE

LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES PERMET DE CONTRÔLER ET REGLER LE RAYONNEMENT SOLAIRE E LA LUMINOSITE' DE FACON OPTIMALE, ASSURE

L'OBSCURCISSEMENT TOTAL, ISOLEMENT ET RÉSISTANCE ANTI-INTRUSION



Il se compose de lames fixes et réglables. Les lames fixes, placées dans la partie supérieure et inférieure du tablier, confèrent une rigidité élevée. Les lamelles orientables pendant le fonctionnement sont ouvertes tandis qu'en descendant elles se ferment graduellement et totalement en fin de course.


Le Volet a été conçu pour donner fiabilité et longévité tout en garantissant résistance et sécurité.

Les lames ouvertes permettent une aération naturelle de l'intérieur. La version intégrée, en combinaison avec une moustiquaire, ajoute une protection contre les insectes.

Il apporte un précieux avantage à la gestion des échanges de chaleur et de la sécurité de l'habitation.


INFORMATIONS

Largeur : 2400 mm maximum recommandé
 Hauteur : 3000 mm maximum conseillée
 Poids par m² 10,5 kg
 18 lames d'environ 1 mt de hauteur




DE JOUR :

Complètement enroulé, il économise l'énergie thermique pour chauffer la maison en utilisant un maximum d'énergie




LA NUIT :

Avec les lames orientées, AXIOLUX protège l'habitation et favorise l'isolement UNI EN 10077-1



Avec des lames fermées, le volet isole de la chaleur. A lames orientées, réduit l'énergie solaire passive, générant la ventilation naturelle.



Avec les lames orientées, le volet garde une écurité élevée et une bonne ventilation. Combiné avec une moustiquaire, offre en même temps ventilation et protection contre les insectes.

COULISSES LATÉRALES

